

TEBOIL HYDRAULIC OIL 32S

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 32S – высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения в мобильной технике и стационарном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и широкого интервала температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в различных климатических условиях
- Современные противоизносные присадки способствуют максимальному продлению ресурса работы гидронасосов, клапанов и других элементов гидросистем
- Отличные противокоррозионные и деэмульгирующие свойства
- Совместимость с материалами уплотнений

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLP)
- Denison HF-0/ HF-1/ HF-2
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
- Fives Cincinnati P-68
- SS 155434 AAV

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 32S	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	852	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	32	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,1	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -30 °C	3300	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	192	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	190	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-51	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.